

深圳市淘晶驰电子有限公司基本型串口HMI选型指南

应 用	尺寸	比例	型 号	有效显示尺寸 (mm)	内核	分辨率 (H*V)	亮度(nit)		工作电 压 (V)	工作电流 (mA)	SLEEP模 式 (mA)	工作温 度 (℃)	存储 器空 间	人民币报价 (R:电阻触摸 N:无触 摸)	
							N	R						X=N	X=R
一般工业环 境应用	2.2	4:3	TJC3224T022_011X	45.12x33.84	ARM7	320*240	200		4.75-7	85mA 5V	20mA 5V	-20/+70	4MB	29	
	2.4	4:3	TJC3224T024_011X	48.96x36.72	ARM7	320*240	200	180	4.75-7	90mA 5V	20mA 5V	-20/+70	4MB		48
	2.8	4:3	TJC3224T028_011X	57.6x43.2	ARM7	320*240	200	180	4.75-7	65mA 5V	20mA 5V	-20/+70	4MB		58
	3.2	16:9	TJC3224T032_011X	69.6x41.76	ARM7	400*240	200	180	4.75-7	85mA 5V	20mA 5V	-20/+70	4MB		68
	4.3	16:9	TJC4827T043_011X	95.04x53.86	ARM7	480*272	250	230	4.75-7	250mA 5V	20mA 5V	-20/+70	16MB		198
	5.0	16:9	TJC8048T050_011X	108x64.8	ARM7	800*480	250	230	4.75-7	410mA 5V	20mA 5V	-20/+70	16MB		258
	7.0	16:9	TJC8048T70_011X	154.08x85.92	ARM7	800*480	250	230	4.75-7	510mA 5V	20mA 5V	-20/+70	16MB		298

报价为标准规格产品零售参考价，不含运费，不含税。